

LS-211


本体希望標準価格: ¥28,000 (税込み¥29,400)
JANコード: 4902870743147



連続 面積・容積
メモリ 計算 + -
ピッチ測定
ピタゴラス

主な特長

1. 測定基準は3種類



2. ブラケット機能




3. バックライト




バックライトなし バックライト点灯

4. 連続測定が可能




巻き尺のような測定が可能です。
本機を動かしてもリアルタイムに距離を表示します。

5. 最大・最小の距離を測定




90°の垂直が測れます 対角線が測れます

6. 面積・容積 計算機能




7. ピッチ測定機能



位置決めしたい長さを設定し、本体をゆっくり移動させると、設定した長さ付近で「ピ・ピ・・・」と音が鳴り始め±1mmで、音色が変わります。

8. 簡易ピタゴラス機能



A-B間の寸法 A-C間の寸法

離れた場所からA-B間、またはA-C間の距離をピタゴラス機能で測定できます。

※オフセット機能はありません。
※三脚には取りつけできません。

9. メモリー機能

●測定値自動記憶(10件)
最新データ10件分が自動記憶されます。
「保存し忘れた」という事はありません！

10. 計算機能

測定した数値を加算・減算が出来ます。

機能一覧(比較表)

機能	LS-211	LS-511	LS-711
測定基準	3種類	4種類	4種類
連続測定	●	●	●
ピッチ測定機能	●	●	●
最大・最小距離測定	●	●	●
面積・容積自動計算	●	●	●
室内寸法表示	●	●	●
計算機能(+/-)	●	●	●
計算機能(x/+)	●	●	●
ピタゴラス機能	○※2	○※2	●
三角形調数		●	●
四辺形調数			●
水平距離測定機能		●	●
測定値自動記憶	10件	20件	20件
測定値任意保存		1件	1件
タイマー機能		●	●
内蔵遠達ファインダ			2倍
傾斜センサー		●	●
ブラケット機能	●	●	●
オフセット機能 ※1			●
バックライト	●	●	●
内蔵気泡水準器		●	●
三脚ネジ穴		●	●

※1…測定基準位置に任意の寸法を加算・減算する機能です。
※2…オフセット機能はありません。

主な仕様




商品名	LS-211
測定範囲	0.05mから60m ※1
測定精度	±1.5mm ※2
測定表示	1mm
レーザークラス	クラス2
波長	635nm
最大出力	1mW未満
防塵・防滴	IP54:IEC929準拠 ※3
ディスプレイ	LCD、バックライト

測定基準	3箇所(前・後・側・ブラケット)
自動電源オフ	3分後
自動レーザーオフ	1分後
測定値自動保存	10件
保存温度範囲	-25~70℃
使用温度範囲	0~40℃ 結露なきこと。周囲に強い光がないこと。
電源	単4アルカリ乾電池 2本 最高5,000回の測定 ※4
寸法	112×43×26(mm) (ブラケット収納時)
質量	100g(電池を含む)
付属品	ホルスターケース・ハンドストラップ

※1 日中の反射の弱いターゲット面の測定には、ターゲットプレートの使用をお勧めします。
 ※2 好条件下(反射のよいターゲット面、室内での測定)で、10mまでとなります。10m以上の測定で、悪条件下(強い太陽光・反射の弱いターゲット面・不安定な周囲の湿度)では、約±0.25mm/m、数値が低下することがあります。
 測定誤差は、測定距離、測定条件、測定方法により異なります。
 ※3 機器が防塵型で、あらゆる方向からの飛沫に耐えられることを示します。
 ※4 測定回数は新品の乾電池使用時。測定条件、使用方法で異なります。

■計算機能、面積・容積計算機能、ピタゴラス機能で求めた数値は、測定値に基づく計算結果であり、本機の測定精度対象外です。測定誤差は、測定距離・測定条件・測定方法により異なります。

◆別売品

<p>●レーザーメガネ (品番: LZ10350)</p>  <p>日中屋外などでレーザー・ポイントの視認性が向上します。 ¥1,700(税込み ¥1,785) ※マックス サービスファクトリーで取り扱っております。</p>	
<p>●ターゲットプレートA4 (品番: ZT90218)</p>  <p>日中屋外などでの測定作業で長距離を測定する際や、反射条件の悪い測定対象に使用。 ¥3,000(税込み ¥3,150)</p>	
<p>●インテリア用ターゲット (品番: ZT90216)</p>  <p>粘着材(同梱)で壁などの任意の位置の取り付けが可能。 室内現場での位置決めに便利。 ¥3,000(税込み ¥3,150)</p>	



ご注文書		
商品名	価格	数量
貴社名	ご担当者	
TEL	FAX	

ご用命は信頼と実績の当店へ

〒102-0072
 東京都千代田区飯田橋3丁目1番6号
神田事務用品
 TEL 03-3261-7809
 FAX 03-3262-1799

別途、配送費を申し受けます。